

Catalogue Produits

2013



AEV - FLEX

TUYAUX FLEXIBLES POUR L'INDUSTRIE - ASPIRATION - ECHAPPEMENT - VENTILATION

GAINE FLEXIBLE PVC

P100

Désignation

PVC, Polyester, spire métal.

Utilisation

Ventilation, conditionnement d'air.

Caractéristiques

Très souple, livré compacté, classé M1.

Température d'utilisation

-10°C / +80°C.

Diam Int mm	Poids gr / m	R C mm	Dépression bar	Pression bar	Conditionnement m	
40	120	34	0,15	0,25	10	
50	135	36	0,14	0,24		
60	160	38	0,11	0,22		
80	210	48	0,07	0,15		
100	280	60	0,05	0,12		
125	345	75	0,03	0,11		
140	380	85	0,03	0,09		
150	410	90	0,03	0,08		
160	425	96	0,02	0,07		
180	475	110	0,02	0,07		
200	535	120	0,02	0,06		
250	845	150	0,01	0,05		
300	1010	180	0,005	0,04		6
315	1045	190	0,005	0,03		
355	1185	215	0,005	0,03		
400	1390	240	0,005	0,03		
450	1560	270	0,003	0,02		
500	1740	300	0,002	0,02		
560	1880	336	0,002	0,01		
630	2100	380	0,001	0,01		

Caractéristiques techniques pour T° 20°C

Autres diamètres, nous consulter.

Données Techniques pouvant être modifiées sans préavis.

AEV - FLEX

Espace Vinci - 24 - 28 av Graham Bell - Bâtiment Rodin - 77600 Bussy Saint Georges

Tel : 01 64 66 25 06 - Fax : 01 64 66 37 40 - Mail aevflex@orange.fr - Internet : www.aev-flex.com